

LASTRE BASE NBR

A18/A - LASTRA NITRILICA ECONOMICA

Gomma economica taglio di nitrilica e stirolica con discrete caratteristiche fisico-meccaniche, discreta resistenza agli oli grassi minerali ed animali, nonché per gas liquefatti a temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Um	Valore
COLORE	-		Nero
PRESENTAZIONE	-		Superfici lisce
PESO SPECIFICO	DIN 53479	gr/cm ³	1,5±0,05
DUREZZA	DIN 53505	SH/A	65±5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-	°C	-30 +75
IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE	-		Non idoneo
CARICO DI ROTTURA	DIN 53504	Mpa	3,5
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	DIN 53504	%	200
COMPRESSIONE	-		Sufficiente

RESISTENZA CHIMICA

GAS		Buono
ACQUA		Buono
ALCALI		Ottimo
ACIDI		Sufficiente
OLIO MINERALE		Buono
OZONO		Non idoneo

DIMENSIONI

SPESSORI FORNIBILI	da mm 1 a mm 15 standard
FORMATO ROTOLI	1200x10.000 mm sp. da mm 1 a mm 10

✓ Su richiesta possiamo fornire spessori e lunghezze diverse da quelle indicate.

Le notizie tecniche riportate hanno valore orientativo per cui Nuovagomma non si assume alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dagli impieghi delle stesse o da eventuali consigli gratuiti sull'utilizzo .

Le dimensioni e caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica possono subire modifiche senza preavviso.