

## LASTRE SABBIAATRICE

### A10 - LASTRA GOMMA SABBIAATRICE L/IT

Comunemente usata per camere di sabbatura e per la protezione di parti soggette ad usura, tra i suoi pregi ha una ottima resistenza alla abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazione ripetute

#### SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Um	Valore
COLORE	-		Nero
PRESENTAZIONE	-		1 superficie liscia e 1 superficie impressione tela
PESO SPECIFICO	-	gr/cm <sup>3</sup>	1,15±0,05
DUREZZA	ASTM D2240	SH/A	65±5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-	°C	-25 +80
IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE	-		Non idoneo
CARICO DI ROTTURA	DIN 53504	Mpa	17,65
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ASTM D412	%	450
COMPRESSIONE	-		Sufficiente
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	DIN 53516	mm <sup>3</sup>	100

#### RESISTENZA CHIMICA

GAS			Buono
ACQUA			Buono
ALCALI			Buono
ACIDI			Sufficiente
OLIO MINERALE			Non idoneo
OZONO			Non idoneo

#### DIMENSIONI

SPESSORI FORNIBILI	da mm 3 a mm 10 standard
FORMATO ROTOLI	1400x10.000 mm sp. da mm 3 a mm 10

✓ Su richiesta possiamo fornire spessori e lunghezze diverse da quelle indicate.

Le notizie tecniche riportate hanno valore orientativo per cui Nuovagomma non si assume alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dagli impieghi delle stesse o da eventuali consigli gratuiti sull'utilizzo.

Le dimensioni e caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica possono subire modifiche senza preavviso.