

## LASTRE BASE SBR

### A45 – TAPPETO A GRANA DI RISÒ

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni dove siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali e pavimentazioni in genere.

#### SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Um	Valore
COLORE	-		Nero
PRESENTAZIONE	-		1 superficie disegno e 1 superficie impressione tela
PESO SPECIFICO	-	gr/cm <sup>3</sup>	1,55±0,05
DUREZZA	ASTM D2240	SH/A	70±5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-	°C	-20 +80
IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE	-		Non idoneo
CARICO DI ROTTURA	ASTM D412	Kg/cm <sup>2</sup>	40
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ASTM D412	%	250

#### RESISTENZA CHIMICA

GAS			Buono
ACQUA			Buono
ALCALI			Buono
ACIDI			Non idoneo
OLIO MINERALE			Non idoneo
OZONO			Non idoneo

#### DIMENSIONI

SPESSORI FORNIBILI	
FORMATO ROTOLI	1200x10.000 mm sp. mm 3

✓ Su richiesta possiamo fornire spessori e lunghezze diverse da quelle indicate.

Le notizie tecniche riportate hanno valore orientativo per cui Nuovagomma non si assume alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dagli impieghi delle stesse o da eventuali consigli gratuiti sull'utilizzo.

Le dimensioni e caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica possono subire modifiche senza preavviso.