

LASTRE BASE NR**A06 - LASTRA PARA**

Gomma naturale leggermente più caricata, indicata per il contenimento dei materiali vari trasportati dai nastri trasportatori. Discreta resistenza all'abrasione e alla lacerazione, scarsa resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

SPECIFICHE TECNICHE

	Norma	Um	Valore
COLORE	-		Nocciola/beige
PRESENTAZIONE	-		Superfici lisce
PESO SPECIFICO	DIN 53479	gr/cm ³	1,20±0,05
DUREZZA	DIN 53505	SH/A	50±5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-	°C	-40 +80
IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE	-		Non idoneo
CARICO DI ROTTURA	DIN 53504	Mpa	10
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	DIN 53504	%	400
COMPRESSIONE	-		Sufficiente

RESISTENZA CHIMICA

GAS			Buono
ACQUA			Buono
ALCALI			Buono
ACIDI			Da valutare
OLIO MINERALE			Non idoneo
OZONO			Non idoneo

DIMENSIONI

SPESSORI FORNIBILI	da mm 4 a mm 10 standard
FORMATO ROTOLI	1400x10.000 mm sp. da mm 4 a mm 10

✓ Su richiesta possiamo fornire spessori e lunghezze diverse da quelle indicate.

Le notizie tecniche riportate hanno valore orientativo per cui Nuovagomma non si assume alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dagli impieghi delle stesse o da eventuali consigli gratuiti sull'utilizzo .

Le dimensioni e caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica possono subire modifiche senza preavviso.